

## 半自动袖口封切收缩机



[观看视频](#) [CAD 尺寸下载](#)

### 性能特点:

ST-6030 采用原装进口气缸，使推料和封切时平稳  
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀  
使用原装进口电气元件，减少使用过程中的故障  
隐蔽式的气缸装置，大大增加操作的方便性，后端的压料装置，保证包装轻的物品时不会发生移位  
包装不同形状规格的产品，前端的定位框架可任意调整  
SM-6040S 采用双运风电机，炉腔内热风均匀，收缩后效果美观  
采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送，硅胶经久耐用，其中 SM-6040SM 可添加密轴功能，专为包装体积比较小的产品而设计  
输送采用变频器控制传送速度，无级调速  
炉身长度短，可大大减小整机功率，同时保证良好的包装效果  
ST-6030+SM-6040S 是 ST 系列袖口式包装机中的一款经济型机器。该机操作简单，轻触推料按钮，机器自动封切进入收缩包装机，主要采用 PE 收缩薄膜  
ST-6030+SM-6040S 连体式封切收缩包装机，整机设计紧凑，占地体积更小，适合于空间小的区域工作  
两侧增加安全防护门，保证操作者的安全。

### 适用范围:

半自动袖口封切机适合于易拉罐、矿泉水、啤酒、玻璃瓶、饮料等各种瓶装产品的无底托(或有底托)热收缩包装；同时与恒温 PE 收缩炉配套使用，使物品达到完美的包装效果。



**选配功能:**

可选手动推进式

封切机尺寸可定做

**技术参数:**

品名/规格	ST-6030	SM-6040S/SM
机械尺寸 LxWxH(mm)	1129*1305*1991	2400*900*1690
最大包装尺寸 L(mm)H<<15	500*300x300	1300x400x300
炉腔尺寸 LxWxH(mm)	/	1500x600x400
封刀尺寸 L(mm)	700	/
温度	0-200	0-400
工作台高度(mm)	850±50	850±50
包装速度(件/分钟)	5-8	20-25
净重(kg)	300	500/550
功率(kw)	1	20
电源	3PH 380V 50Hz	3PH 380V 50Hz
外接气源	6-8	/
适用收缩膜	PE	PE